

3.0t/3.5t/3.8t X系列内燃叉车门架配置表（充气胎）																							
门架类型	门架名称	最大起升高度	门架高度						自由起升高度						前悬距		门架角度	起重量					
			门架收进高度		门架伸出高度				无挡货架		带标准挡货架		500mm 载荷中心距										
					无挡货架		带标准挡货架						单 轮					双 轮					
			3.0t	3.5t/3.8t					3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t	3.8t	3.0t	3.5t	3.8t					
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
宽视野门架	XR30/35M250	2500	1804	1919	3267	3342	3645	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35M270	2700	1904	2019	3467	3542	3845	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35M300	3000	2054	2169	3767	3842	4145	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35M330	3300	2204	2319	4067	4142	4445	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35M360	3600	2404	2469	4367	4442	4745	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35M400	4000	2654	2769	4767	4842	5145	165	170	165	170	475	480	6/6	2850	3250	3550	3000	3500	3700			
	XR30/35M430	4300	2804	2919	5067	5142	5445	165	170	165	170	475	480	6/6	2700	3000	3200	2900	3400	3600			
	XR30/35M450	4500	2904	3019	5267	5342	5645	165	170	165	170	475	480	6/6	2550	2850	3100	2850	3350	3550			
	XR30/35M480	4800	3054	3169	5567	5642	5945	165	170	165	170	475	480	6/6	2250	2450	2800	2550	2950	3150			
	XR30/35M500	5000	3154	3269	5767	5842	6145	165	170	165	170	475	480	6/6	2100	2300	2600	2400	2800	3100			
XR30/35M550	5500	3404	3519	6267	6342	6645	165	170	165	170	475	480	3/6	1650	1800	2050	2250	2550	2800				
XR30/35M600	6000	3654	3769	6767	6842	7145	165	170	165	170	475	480	3/6	1200	1300	1550	2100	2300	2550				
一级提升门架	XR30/35U250	2500	1834	1934	3316	3391	3645	1018	1043	689	789	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35U270	2700	1934	2034	3516	3591	3845	1118	1143	789	889	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35U300	3000	2084	2184	3816	3891	4145	1268	1293	939	1039	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35U330	3300	2234	2334	4116	4191	4445	1418	1443	1089	1189	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35U360	3600	2384	2484	4416	4491	4745	1568	1593	1239	1339	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800			
	XR30/35U400	4000	2634	2734	4816	4891	5145	1818	1843	1489	1589	485.5	490.5	6/12	2850	3250	3550	3000	3500	3700			
三级全自由门架	XR30/35N400	4000	2019	2069	4816	4891	5145	1188	1178	874	924	492.5	497.5	6/6	2700	3000	3200	2900	3400	3600			
	XR30/35N430	4300	2119	2169	5116	5191	5445	1288	1278	974	1024	492.5	497.5	6/6	2550	2850	3200	2850	3350	3600			
	XR30/35N450	4500	2169	2219	5316	5391	5645	1288	1328	1024	1074	492.5	497.5	6/6	2400	2700	3100	2700	3200	3550			
	XR30/35N480	4800	2319	2369	5616	5691	5945	1488	1478	1174	1224	492.5	497.5	6/6	2250	2450	2800	2550	2950	3150			
	XR30/35N500	5000	2419	2469	5816	5891	6145	1588	1578	1274	1324	492.5	497.5	6/6	2100	2300	2600	2400	2800	3100			
	XR30/35N550	5500	2619	2669	6316	6391	6645	1788	1778	1474	1524	492.5	497.5	3/6	1650	1800	2050	2250	2550	2800			
	XR30/35N600	6000	2869	2919	6816	6891	7145	2088	2028	1724	1774	492.5	497.5	3/6	1200	1300	1550	2100	2300	2550			
	XR30/35N650	6500	3069	3169	7316	7391	7645	2288	2278	1924	2024	492.5	497.5	3/6	/	/	/	1950	2050	2300			
XR30/35N700	7000	3319	3419	7819	7919	8145	2688	2500	2174	2274	492.5	497.5	3/6	/	/	/	1800	1850	2050				

● 带内置侧移时起重量减100kg，带外置侧移时起重量减200kg。● 3-3.8t可选配三级7.5米、8.0米门架。

ELECTRIC
杭州叉车·仓储车
WAREHOUSE FORKLIFT



迷你2代电动搬运车



电动托盘搬运车



大包围电动托盘搬运车



舵柄式牵引车



电动托盘堆垛车



平衡重式堆垛车



电动牵引车



前移式叉车



锂电池叉车



锂电池托盘堆垛车



锂电池托盘搬运车



杭州叉车

杭叉集团股份有限公司

HANGCHA GROUP CO.,LTD

- 地址：浙江临安经济开发区东环路88号
- 邮编：311305
- 总机：0571-88130499 88926666
- 电话：0571-88131983
- 传真：0571-88131772
- 网站：www.zjhccn
- 邮箱：sales@zjhccn

杭叉、及其组合均为杭叉集团股份有限公司的注册商标，任何形式仿冒都将受到法律的制裁。
为确保产品品质，请选购正规渠道提供的整车、配件及服务。
请就近与杭叉集团股份有限公司的子公司、授权的经销服务商联系，以便取得更新的有关产品和服务的信息。
杭叉集团股份有限公司版权所有，所注参数修改不另作通知，照片仅供参考。



扫描二维码关注官方微信



OHSAS18001:2007



ISO14001:2004



ISO9001:2008



CE CERTIFICATE



杭州叉车

X系列1.0/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5/3.8吨
内燃叉车



外在刚劲沉稳
内在卓越不凡

证券代码： 603298

杭叉集团股份有限公司

HANGCHA GROUP CO.,LTD

X系列是杭叉采用国际先进技术，自主开发的全系列内燃平衡重式叉车，通过对外观造型、节能环保、舒适性、安全性、可靠性的全面升级，成为满足您全方位需求的世界级叉车。

三大特点

行业内唯一采用

博世-新柴高压共轨发动机

博世-新柴高压共轨发动机标配

智能模块

全车

质保期全面提升

● 质保期全面提升至18个月或3000小时，先到为准（易损件除外）。



新型门架可视范围增加
15%



减振设计整车振动减少
10%



操作空间增加
30%



油耗降低
10%



噪音降低
3dB



尾气排放降低
35%




全LED照明系统及整车环保材料

- 全车采用LED灯发光体，节能省电，同时大幅度提高灯具的性能和使用寿命。
- 整车全部采用环保材料，减少对环境的危害。



倾斜油缸护套

- 整车美观，驾驶室密封性好。



视野开阔的宽视野门架

- 采用新型槽钢，全新设计门架系统，驾驶室仪表台下移，大大提高驾驶员前方视野。




直观的液晶仪表盘

- 全新开发的液晶仪表，功能更全面、性能更稳定。并能将整车运行状态、发动机故障（电控发动机）等重要信息完整显示出来，使操作者更直观的了解车辆状态，方便维修。



实心轮胎（选配）

- 实心轮胎，免维护，更耐用。



大上车扶手

- 优化设计的大上车扶手，让上车更加便捷。



全景后视镜

- 全景后视镜提供了更加宽阔的后视视野，使驾驶更安全。
- 高强度护顶架
- 护顶架采用异型钢管，强度高，驾驶室密封性好。



机罩安全锁扣

- 操作者驾驶安全，开启方便。



博世-新柴高压共轨发动机

- 标配博世-新柴高压共轨电控发动机，采用高压多次喷射技术，动力输出强、烟度排放更低、冷起性能更好；能耗节省10%。



全新空气滤清器

- 全新的空气滤清器，增加了安全滤芯，使发动机进气更加清洁，动力更加充沛。



新一代集成电气盒

- 采用新一代集成电器盒，布局合理，方便保养及维修，防水性能更好。



大角度开启机罩板

- 机罩开启角度大，可拆卸式左右机罩侧板，维护方便。



优化设计的散热系统

- 采用散热性能更强、结构强度更高的铝质板翅式散热器，独立油散，优化散热通道，双通风孔平衡重，大大改善冷却效率，提高了重载作业的可靠性，确保发动机可靠工作。



优化设计的平衡重

- 通过优化设计平衡重，增大驾驶员后方视野。



转向桥

- 2-3.8转向桥主销处轴承采用大号圆锥轴承，大直径转向油缸，顶部装缓冲块，大大提高转向桥的可靠性。

外观造型

- 采用全新理念的外观设计方法，流线型曲面造型设计，线条流畅，美观大方，外在刚劲沉稳，内在卓越不凡，具有强大的视觉冲击力。
- 整车外形小巧，外观简洁，采用全新设计的大面积开模件，整车外观更加人性化。

新型方向盘调整机构

- 小直径方向盘和电液转向（液力传动）设计，轿化双手柄组合开关，大幅度提升驾驶舒适性。

低噪音的排气系统减少整车噪音

- 优化整车进排气系统，大容量排气消声器、高效能进气消声器，整车噪音降低3dB。

舒适的大空间驾驶室

- 减少仪表架后倾角度，采用整体机罩，大幅提升脚下空间，护顶架前腿大圆弧，拓宽驾驶空间。

可靠的液压系统

- 优化液压呼吸器结构，内置回油滤清器，提高液压系统寿命。



爬坡速度提高
10%



冷启动性能改善
25%



集成型散热器
水温降低 油温降低
10°C 10%



加强型转向桥系统
寿命提高
20%



高压共轨燃油系统
故障率降低
80%

X系列1–3.8吨内燃叉车产品配置参数表																	
产品型号			CPC(D)10–XRG71		CPC(D)15–XRG71	CPC(D)18–XRG71		CPC(D)20–XRG72		CPC(D)25–XRG72		CPC(D)30–XRG72		CPC(D)35–XRG72		CPC(D)38–XRG72	
特 性	1	动力形式		柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油	柴油
	2	额定载重量	Q (kg)	1000	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4380	4750	4950	3000	3500	3800	3800
	3	载荷中心距	c (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	4	前悬距	x (mm)	405	405	410	460	460	475	480	475	480	480	480	480	480	480
	5	轴距	y (mm)	1475	1475	1475	1650	1650	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
重 量	6	自重	kg	2720	2720	2880	3450	3850	4380	4750	4950	4380	4750	4950	4380	4750	4950
	7	桥荷分配 满载 前/后	kg	2920/800	3720/500	4110/520	4750/700	5540/810	6450/930	7200/1050	7650/1100	6450/930	7200/1050	7650/1100	6450/930	7200/1050	7650/1100
	8	桥荷分配 空载 前/后	kg	1300/1420	1300/1420	1290/1590	1600/1850	1560/2290	1700/2680	1700/3050	1650/3300	1700/2680	1700/3050	1650/3300	1700/2680	1700/3050	1650/3300
轮 胎 和 轮 距	9	轮胎形式		充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎
	10	轮胎尺寸 前轮		6.50–10–10PR	6.50–10–10PR	6.50–10–10PR	7.00–12–12PR	7.00–12–12PR	28 × 9–15–12PR	28 × 9–15–12PR	28 × 9–15–12PR	28 × 9–15–12PR	28 × 9–15–12PR	28 × 9–15–12PR	28 × 9–15–12PR	28 × 9–15–12PR	28 × 9–15–12PR
	11	轮胎尺寸 后轮		5.00–8–10PR	5.00–8–10PR	5.00–8–10PR	6.00–9–10PR	6.00–9–10PR	6.50–10–10PR	6.50–10–10PR	6.50–10–10PR	6.50–10–10PR	6.50–10–10PR	6.50–10–10PR	6.50–10–10PR	6.50–10–10PR	6.50–10–10PR
	12	前轮距	b10 (mm)	890	890	890	965	965	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
	13	后轮距	b11 (mm)	920	920	920	973	973	975	975	975	975	975	975	975	975	975
尺 寸 参 数	14	门架倾角 前/后	$\alpha/\beta(^{\circ})$	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	15	门架静止高度	h1 (mm)	1995	1995	1995	1999	1999	2054	2169	2169	2054	2169	2169	2054	2169	2169
	16	自由提升高度	h2 (mm)	155	155	155	160	160	165	170	170	165	170	170	165	170	170
	17	门架起升高度	h3 (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	18	门架起升最大高度	h4 (mm)	3955	3955	3955	4045	4045	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140
	19	护顶架(驾驶室) 高度	h6 (mm)	2120 (2220)	2120 (2220)	2120 (2220)	2120 (2220)	2120 (2220)	2150 (2250)	2150 (2250)	2150 (2250)	2150 (2250)	2150 (2250)	2150 (2250)	2150 (2250)	2150 (2250)	2150 (2250)
	20	总长 (至货叉垂直面长度)	l2 (mm)	2285	2285	2320	2540	2610	2700	2780	2810	2700	2780	2810	2700	2780	2810
	21	总宽	b1(mm)	1090	1090	1090	1155	1155	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
	22	货叉尺寸 (长度×宽度×厚度)	l/s/e(mm)	920 × 100 × 35	920 × 100 × 35	920 × 100 × 35	1070 × 122 × 40	1070 × 122 × 40	1070 × 122 × 45	1070 × 122 × 50	1070 × 122 × 50	1070 × 122 × 45	1070 × 122 × 50	1070 × 122 × 50	1070 × 122 × 45	1070 × 122 × 50	1070 × 122 × 50
	23	货叉调节范围 (货叉外侧)	mm	226–970	226–970	226–970	252–1020	252–1020	272–1082	272–1082	272–1082	272–1082	272–1082	272–1082	272–1082	272–1082	272–1082
	24	最小离地间隙 满载 门架处	m1 (mm)	115	115	115	105	105	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	25	直角堆垛通道 (托盘 1000 × 1200) 宽	Ast (mm)	3640	3640	3670	3930	3990	4075	4120	4160	4075	4120	4160	4075	4120	4160
	26	直角堆垛通道 (托盘 1200 × 800) 宽	Ast (mm)	3840	3840	3870	4130	4190	4275	4320	4360	4275	4320	4360	4275	4320	4360
	27	最小转弯半径	Wa (mm)	2035	2035	2060	2270	2330	2400	2440	2480	2400	2440	2480	2400	2440	2480
性 能 数 据	28	最大行驶速度 满载/空载	km/h	16.5/17.5	16.5/17.5	16.5/17.5	20/21	20/21	18/19	18/19	18/19	18/19	18/19	18/19	18/19	18/19	18/19
	29	最大起升速度 满载/空载	m/s	0.5/0.55	0.5/0.55	0.5/0.55	0.55/0.60	0.55/0.60	0.46/0.50	0.38/0.45	0.38/0.45	0.46/0.50	0.38/0.45	0.38/0.45	0.46/0.50	0.38/0.45	0.38/0.45
	30	下降速度 (满载/空载)	m/s	0.45/0.50	0.45/0.50	0.45/0.50	0.45/0.50	0.45/0.50	0.45/0.50	0.35/0.40	0.35/0.40	0.45/0.50	0.35/0.40	0.35/0.40	0.45/0.50	0.35/0.40	0.35/0.40
	31	挂钩牵引力 满载/空载	机械	N	14500/10500	14500/10500	14500/10500	18200/12500	18200/12500	19800/14500	19800/14500	19800/14500	19800/14500	19800/14500	19800/14500	19800/14000	19800/14000
	32		液力	N	17000/10500	17000/10500	17000/10500	22000/12500	22000/12500	25000/14500	25000/14500	25000/14500	25000/14500	25000/14500	25000/14000	25000/14000	25000/14000
	33	爬坡度 满载/空载	机械	%	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	20/20	20/20	25/25	20/20	20/20	25/25	20/20	20/20
	34		液力	%	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	20/20	20/20	25/25	20/20	20/20	25/25	20/20	20/20
	35	发动机厂家/型号		新柴4D27XG30	新柴4D27XG30	新柴4D27XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30	新柴4D32XG30
发 动 机	36	发动机功率	kW/r/min	34/2500	34/2500	34/2500	45/2500	45/2500	45/2500	45/2500	45/2500	45/2500	45/2500	45/2500	45/2500	45/2500	45/2500
	37	最大扭矩	N·m/r/min	140/1000–1800	140/1000–1800	140/1000–1800	200/1000–2000	200/1000–2000	200/1000–2000	200/1000–2000	200/1000–2000	200/1000–2000	200/1000–2000	200/1000–2000	200/1000–2000	200/1000–2000	200/1000–2000
	38	汽缸数量/排量	mL	4/2670	4/2670	4/2670	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168
	39	电瓶 (电压/容量)	V/Ah	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90
	40	类型		机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力	机械 液力
传 动	41	档位 前进/后退		2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1	2/2 1/1
	42	换挡方式		机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液	机械 电液
	43	属具提供压力	MPa	14.5	14.5	14.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
	44	油箱容积	L	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

标准配置

● 维保提醒

● LED工作灯

● 液压油吸油滤芯

● 电熄火

● 带安全带座椅

● 上下车防护踏板

● 空气滤清器

● 液压油标尺

● 牵引装置

● 起升油路限速阀

● 二片式多路阀

● 全液压力转向

● 二级超宽视野门架

● 标准货叉

● 护顶防雨罩

● 标准护顶架

● LED前小灯及后组合灯

● 起升和倾斜操纵杆

● 全景后视镜

● 文件夹

● 方向盘可调节装置

● 预热提示

● 发动机油压报警

● 空挡安全开关

● 发动机罩气弹簧

● 变速箱油标尺(液力传动)

● 高性能轮胎

● 标准挡货架

● 电喇叭

● 油量表

● 组合液晶仪表

● 高位进气装置

● 茶杯架

● 拉索式停车制动 (带自锁)

● 倾斜油路自锁阀

● II (III) 级货叉架

● 计时表

● 负载安全阀

● 充电提示

● 油冷却器 (液力传动)

● 水温表

● 随车工具箱

● 倒车蜂鸣器

● 液压油回油滤芯

● 加长型上车把手

● 集成电路盒

● 油水分离器

● 发动机故障提示 (电控发动机)

● 大型橡胶踏板垫

● 变速箱油温报警 (液力传动)

● 倾斜油缸护套

选用装置和附件

● 双驱动轮

● 驾驶室

● 高位排气装置

● 用户指定颜色

● 驾驶室暖风机

● LED后工作灯

● 排气防火装置

● 机罩加锁

● 双层隔热垫及机罩皮套

● 散热器网罩

● 实心轮胎

● 着色轮胎 (白/绿)

● 中位排气装置

● 全悬浮座椅

● 燃油箱盖加锁

● 速度表

● 辅助液压阀组件

● 灭火器

● 云智能叉车管理系统

● 后扶手带喇叭按钮

● 配重网罩

● 高低护顶架

● 双空滤器

● 里程表

● 限速器 (电控发动机)

● 电源总开关

● 风扇保护装置

● 速度超速报警器

● 警灯

● 负荷传感系统

● 座椅感知系统

门架特殊装置

● 二级宽视野全自由门架

● 三级宽视野全自由门架

● 特殊货叉

● 特殊二级宽视野门架

● 加宽货叉架

选配属具

● 纸卷夹

● 旋转平抱夹

● 载荷稳定器

● 多用桶夹

● 软包夹

● 油桶夹

● 斜翻叉

● 起重臂

● 串杆

● 称重系统

● 侧移叉

● 旋转叉

● 货叉加长套

● 载荷推出器

● 纸箱夹

● 推位器

● 铲斗

● 吊钩

● 加长货叉

发动机选配表

型号	单位	康明斯QSF2.8	洋马4TNE98	五十铃C240NKFC	GCT(原尼桑) K21	GCT(原尼桑) K25
代号		W43	W33	W10	W21	W22
动力形式		柴油	柴油	柴油	汽油/双燃料	汽油/双燃料
额定功率	kW/r/min	36/2500	42.1/2300	35.4/2500	31.2/2250	37.4/2300
最大扭矩	N · m/r/min	186/1500	186/1700	139.9/1800	143.7/1600	176.5/1600
排量	mL	2800	3319	2369	2064	2488
可配车型		1.0–3.8t	2.0–3.8t	1–3.0t	1.0–1.8t	2.0–3.8t
传动		液力	液力	机械/液力	液力	液力

结构图



云智能叉车管理系统（FIMS）简介

云智能叉车管理系统是应用先进的物联网和互联网技术，结合人工叉车实现车辆数据采集、车辆报警、车辆远程控制和诊断、车辆调度、物流跟踪等功能，帮助用户进行车辆管理，智能调度和智能物流管控，提升企业设备管理和物流管理水平，叉车云智能终端可无缝对接云智能叉车管理系统。

在传统的叉车上可以组合式搭载多种智能设备，使叉车具有通讯、自我感知、识别及信息交互能力。可搭载的智能设备有且不限：



- 车辆定位系统：GPS定位、位置信息
- 远程故障诊断：发动机故障、油压、油温、空滤进气阻力、油水分离器
- 远程数据监控：油量、工作时间、冷却水温度
- 维保提醒：车辆使用至规定小时数，自动提醒维保信息

- 车辆控制：高急速起升、急速延时熄火、座椅感知
- 车辆管理：远程限速、远程锁车
- 车队管理：身份认证、权限控制
- 称重系统：物料称重、数据记录、数据传输、打印输出

1.0t/1.5t/1.8t X系列内燃叉车门架配置表（充气胎）

门架类型	门架名称	最大起升高度	门架高度			自由起升高度		前悬距		门架角度	起重量					
			门架收进高度	门架伸出高度		无挡货架	带标准挡货架				500mm 载荷中心距					
				无挡货架	带标准挡货架			单 轮			双 轮					
								1.0t	1.5t	1.75t	1.0t	1.5t	1.75t			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	1.0'5t	1.75t	(°)	kg	kg	kg	kg	kg	kg
一级 宽视野门架	XR15/18M250	2500	1745	3158	3455	155	155	405	410	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18M270	2700	1845	3358	3655	155	155	405	410	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18M300	3000	1995	3658	3955	155	155	405	410	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18M330	3300	2145	3958	4255	155	155	405	410	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18M360	3600	2345	4258	4555	155	155	405	410	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18M400	4000	2595	4658	4955	155	155	405	410	6/6	950	1400	1650	1000	1500	1750
	XR15/18M430	4300	2745	4958	5255	155	155	405	410	6/6	900	1300	1550	950	1400	1650
	XR15/18M450	4500	2845	5158	5455	155	155	405	410	6/6	850	1250	1450	900	1350	1550
二级 全自由门架	XR15/18M480	4800	2995	5458	5755	155	155	405	410	6/6	750	1100	1250	800	1200	1350
	XR15/18M500	5000	3095	5658	5955	155	155	405	410	6/6	700	1050	1150	750	1150	1250
	XR15/18U200	2000	1510	2945	2684	826	565	428	433	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18U250	2500	1760	3445	3184	1076	815	428	433	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18U270	2700	1860	3645	3384	1176	915	428	433	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18U300	3000	2010	3945	3684	1326	1065	428	433	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18U330	3300	2160	4245	3984	1476	1215	428	433	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
	XR15/18U360	3600	2310	4545	4284	1626	1365	428	433	6/12	1000	1500	1750	1000	1500	1750
三级 全自由门架	XR15/18U400	4000	2560	4945	4684	1876	1615	428	433	6/12	950	1400	1650	1000	1500	1750
	XR15/18N400	4000	1960	4694	4955	1276	1015	445	450	6/6	900	1300	1550	950	1400	1650
	XR15/18N430	4300	2060	4994	5255	1376	1115	445	450	6/6	850	1250	1450	900	1350	1550
	XR15/18N450	4500	2110	5194	5455	1426	1165	445	450	6/6	800	1200	1350	850	1300	1450
	XR15/18N480	4800	2260	5494	5755	1576	1315	445	450	6/6	750	1100	1250	800	1200	1350
	XR15/18N500	5000	2360	5694	5955	1676	1415	445	450	6/6	700	1050	1150	750	1150	1250
	XR15/18N550	5500	2560	6194	6455	1876	1615	445	450	3/6	/	/	/	600	950	1050
	XR15/18N600	6000	2810	6694	6955	2126	1865	445	450	3/6	/	/	/	450	750	850

● 带内置侧移时起重量减100kg，带外置侧移时起重量减150kg。

2.0t/2.5t X系列内燃叉车门架配置表（充气胎）

门架类型	门架名称	最大起升高度	门架高度			自由起升高度		前悬距	门架角度	起重量				
			门架收进高度	门架伸出高度		无挡货架	带标准挡货架			前/后	500mm 载荷中心距			
											单 轮		双 轮	
				无挡货架	带标准挡货架						2.0t	2.5t	2.0t	2.5t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg	kg		
二 级 宽视野门架	XR25M250	2500	1749	3207	3546	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25M270	2700	1849	3407	3746	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25M300	3000	1999	3707	4046	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25M330	3300	2149	4007	4346	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25M360	3600	2349	4307	4646	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25M400	4000	2599	4707	5046	160	160	460	6/6	1900	2300	2000	2500	
	XR25M430	4300	2749	5007	5346	160	160	460	6/6	1800	2100	1950	2450	
	XR25M450	4500	2849	5207	5546	160	160	460	6/6	1700	2000	1900	2400	
	XR25M480	4800	2999	5507	5846	160	160	460	6/6	1500	1700	1700	2100	
	XR25M500	5000	3099	5707	6046	160	160	460	6/6	1400	1600	1600	2500	
XR25M550	5500	3349	6207	6546	160	160	460	3/6	1050	1200	1500	1800		
XR25M600	6000	3599	6707	7046	160	160	460	3/6	700	800	1400	1600		
一 级 全自由	XR25U250	2500	1764	3179	3546	1025	619	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25U270	2700	1864	3379	3746	1125	719	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25U300	3000	2014	3679	4046	1275	869	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25U330	3300	2164	3979	4346	1425	1019	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25U360	3600	2314	4279	4646	1575	1169	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	XR25U400	4000	2564	4679	5046	1825	1419	470.5	6/12	1900	2300	2000	2500	
三 级 全自由	XR25N400	4000	1964	4739	5046	1285	918	477.5	6/6	1800	2100	1950	2450	
	XR25N430	4300	2064	5039	5346	1385	1018	477.5	6/6	1700	2000	1900	2400	
	XR25N450	4500	2114	5239	5546	1435	1068	477.5	6/6	1600	1900	1800	2300	
	XR25N480	4800	2264	5539	5846	1585	1218	477.5	6/6	1500	1700	1700	2100	
	XR25N500	5000	2364	5739	6046	1685	1318	477.5	6/6	1400	1600	1600	2000	
	XR25N550	5500	2564	6239	6546	1885	1518	477.5	3/6	1050	1200	1500	1800	
	XR25N600	6000	2814	6739	7046	2135	1768	477.5	3/6	700	800	1400	1600	
	XR25N650	6500	3014	7239	7546	2335	1968	477.5	3/6	/	/	1450	1300	
	XR25N700	7000	3264	7764	8046	2500	2218	477.5	3/6	/	/	1300	1200	

● 带内置侧移时起重量减100kg，带外置侧移时起重量减150kg。